



Produktnavn

3-armet universalaftrækker med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc. til snævre og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 30-20+S

Serie 30+S

EAN 4021176757136



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Spænddybde	150 mm	5 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Udvendig sekskant	22 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	5 t	5.5 US t
	Maks. drejningsmoment	120 Nm	88.5 ft lb
	Vægt	4.12 kg	
	Rum nedenunder	4 mm	3/16 inch
	Rum ved siden af	19 mm	3/4 inch
	Antal kroge	3	3



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
621220	Mekanisk trykspindel.
2-153-S	3 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
30-20-T3	3-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
2-153-S	3 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
2-303-S	3 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
2-V-150-S	3 aftrækningskrogforlængelser (sæt)
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler