



Nome del prodotto

Estrattore universale a 3 bracci con griffe sottili, a regolazione rapida

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge, ecc. per spazi ristretti e difficili da raggiungere.

Num. art. 30-20+S

Serie 30+S

EAN 4021176757136



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Profondità di serraggio	150 mm	5 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Esagono esterno	22 mm	
max.	Carico massimo consentito	5 t	5.5 US t
	Coppia massima	120 Nm	88.5 ft lb
	Peso	4.12 kg	
	Spazio sotto	4 mm	3/16 inch
	Spazio adiacente	19 mm	3/4 inch
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
621220	Vite di pressione meccanica.
2-153-S	3 griffe sottili, a regolazione rapida (set)
30-20-T3	Traversa a 3 bracci

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
2-153-S	3 griffe sottili, a regolazione rapida (set)
2-303-S	3 griffe sottili, a regolazione rapida (set)
2-V-150-S	3 prolunghe per griffe (set)
K-600-025	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO