



Nazwa produktu

## Ściągacz 3-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarczy, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu 30-20+S

Seria 30+S

EAN 4021176757136



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Głębokość mocowania	150 mm	5 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	22 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	5 t	5.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	120 Nm	88.5 ft lb
	Ciężar	4.12 kg	
	Przestrzeń poniżej	4 mm	3/16 inch
	Raum nebendran	19 mm	3/4 inch
J <sub>x</sub>	Liczba ramion	3	3




## Technologie



### GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



### ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



### QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
621220	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
2-153-S	3 smukłe, szybkoprzewodne ramiona ściągacza (zestaw)
30-20-T3	Poprzeczka 3-ramienna

## Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
2-153-S	3 smukłe, szybkoprzewodne ramiona ściągacza (zestaw)
2-303-S	3 smukłe, szybkoprzewodne ramiona ściągacza (zestaw)
2-V-150-S	3 przedłużki ramion ściągacza (zestaw)
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO