



Produktnavn

## 3-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge










Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-20+

Serie 30+

EAN 4021176731716



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Spænddybde	150 mm	5 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Udvendig sekskant	22 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	7 t	7.5 US t
	Maks. drejningsmoment	150 Nm	110.5 ft lb
	Vægt	4.08 kg	
	Rum nedenunder	9 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	40 mm	1 5/8 inch
	Antal kroge	3	3



## Teknologier



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



### QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Reservedel

Varenr.	Produktnavn
621220	Mekanisk trykspindel.
2-152-S	3 hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
30-20-T3	3-armet travers

## Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
2-152-S	3 hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
2-302-S	3 aftrækningskroge (sæt)
2-V-150-S	3 aftrækningskrogforlængelser (sæt)
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler

## Indgår også i

Varenr.	Produktnavn
WT-002	Aftrækkersortiment - udvendig hydraulisk aftrækning - TOP
WT-003	Aftrækkersortiment - udvendig aftrækning - BASIC
WT-50	Aftrækkersortiment - industri - BASIC
30-20+T	Aftrækkersortiment - industri - BASIC+