



Nombre del producto

Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 30-20+

Serie 30+

EAN 4021176731716



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Profundidad de sujeción	150 mm	5 7/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Hexágono exterior	22 mm	
max.	Carga máxima admisible	7 t	7.5 US t
	Momento de giro máximo	150 Nm	110.5 ft lb
	Peso	4.08 kg	
	Espacio debajo	9 mm	3/8 inch
	Espacio adyacente	40 mm	1 5/8 inch
	Cantidad de ganchos	3	3



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
621220	Husillo mecánico.
2-152-S	3 ganchos de extracción regulables rápidamente (juego)
30-20-T3	Travesaño de 3 brazos

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
2-152-S	3 ganchos de extracción regulables rápidamente (juego)
2-302-S	3 Garras de extracción (Juego)
2-V-150-S	3 prolongaciones de ganchos de extracción (juego)
K-600-025	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión

También se incluye en

Núm. art.	Nombre del producto
WT-002	Surtido de extractores – extracción externa hidráulica – TOP
WT-003	Surtido de extractores – extracción exterior - BASIC
WT-50	Surtido de extractores – industria – TOP
30-20+T	Surtido de extractores – industria – BASIC+