



Nom du produit

Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 30-20+

Gammes 30+

Code à barre 4021176731716



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Profondeur de serrage	150 mm	5 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	6 pans mâles	22 mm	
max.	Charge maximale admissible	7 t	7.5 US t
	Moment de couple max.	150 Nm	110.5 ft lb
	Poids	4.08 kg	
	Espace ci-dessous	9 mm	3/8 inch
	Pièce à côté	40 mm	1 5/8 inch
	Nombre de crochets	3	3



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
621220	Vis d'extraction mécanique.
2-152-S	3 griffes d'extraction à réglage rapide (jeu)
30-20-T3	Traverse à 3 bras

Accessoires

Réf.	Nom du produit
2-152-S	3 griffes d'extraction à réglage rapide (jeu)
2-302-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
2-V-150-S	3 rallonges de griffes (jeu)
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO

Est aussi inclus dans

Réf.	Nom du produit
WT-002	Assortiment d'extracteurs – extraction extérieure hydraulique – TOP
WT-003	Assortiment d'extracteurs – extraction extérieure – BASIC
WT-50	Assortiment d'extracteurs – usage industriel – TOP
30-20+T	Assortiment d'extracteurs – usage industriel – BASIC+