



Nazwa produktu

Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 30-20+

Seria 30+

EAN 4021176731716



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Głębokość mocowania	150 mm	5 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	22 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	7 t	7.5 US t
 max.	Maksymalny moment obrotowy	150 Nm	110.5 ft lb
	Ciężar	4.08 kg	
	Przeźrzeń poniżej	9 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	40 mm	1 5/8 inch
J _x	Liczba ramion	3	3



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.




ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
621220	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
2-152-S	3 szybkoprzestawne ramiona ściągacza (zestaw)
30-20-T3	Poprzeczka 3-ramienna

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
2-152-S	3 szybkoprzestawne ramiona ściągacza (zestaw)
2-302-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
2-V-150-S	3 przedłużki ramion ściągacza (zestaw)
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO

Zawarty również w

Numer artykułu	Nazwa produktu
WT-002	Asortyment ściągaczy "Hydrauliczne ściągnięcie zewnętrzne" TOP
WT-003	Asortyment ściągaczy "Ściąganie zewnętrzne" - BASIC
WT-50	Asortyment ściągaczy "Przemysł" TOP
30-20+T	Asortyment ściągaczy "Przemysł" BASIC+