



Nazwa produktu

Ściągacz 3-ramienny uniwersalny

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 30-20

Seria 30

EAN 4021176013706



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Głębokość mocowania	150 mm	5 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	22 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	7 t	7.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	150 Nm	110.5 ft lb
	Ciężar	4.14 kg	
	Przeźrzeń poniżej	9 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	40 mm	1 5/8 inch
J _x	Liczba ramion	3	3



Technologie



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
621220	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
2-150-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
30-20-T3	Poprzeczka 3-ramienna

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-01	Długie wrzeciono hydrauliczne
2-150-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
2-300-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
2-151-S	3 smukłe ramiona ściągacza (zestaw)
2-301-S	3 smukłe ramiona ściągacza (zestaw)
2-V-150-S	3 przedłużki ramion ściągacza (zestaw)



Stosowany z

Numer artykułu	Nazwa produktu
13-2	TRI-PULL z 3 segmentami

Zawarty również w

Numer artykułu	Nazwa produktu
WT-008	Asortyment ściągaaczy "Pojazdy użytkowe" BASIC
30-20-T	Asortyment ściągaaczy "Przemysł" BASIC
K-2030-20-B	Zestaw uniwersalnych ściągaaczy hydraulicznych 2- i 3-ramiennych
K-2030-20	Zestaw uniwersalnych ściągaaczy 2- i 3-ramiennych