



Produkt navn *

3-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge og lang hydraulisk spindel (inklusive mekanisk spindel)

Til aftrækning af særligt fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-2+B

Serie 30+B









EAN 4021176886294



Teknisk egenskab

Metrisk

Tomme

	Spændvidde udvendig	35 - 160 mm	1 3/8 - 6 3/8 inch
	Spænddybde	150 mm	5 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Udvendig sekskant	12 mm	
	Maks. drejningsmoment	150 Nm	
max.	Maksimal tilladt belastning	7 t	7.5 US t
	Vægt	5.345 kg	
	Rum nedenunder	4 mm	3/16 inch
	Rum ved siden af	19 mm	3/4 inch
J _x	Antal kroge	3	3




Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
8-01	Lang hydraulisk spindel
2-152-S	3 hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
30-2-T	3-armet travers
621220	Mekanisk trykspindel.

Består af

Varenr.	Produkt navn
8-01	Lang hydraulisk spindel

Indgår også i

Varenr.	Produkt navn
WT-002	Aftrækkersortiment - udvendig hydraulisk aftrækning - TOP