



Nome del prodotto *

Estrattore universale a 3 bracci con griffe a regolazione rapida

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 30-2+C

Serie 30+C

EAN 4021176039805



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	35 - 160 mm	1 3/8 - 6 3/8 inch
	Profondità di serraggio	150 mm	5 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Esagono esterno	22 mm	
max.	Carico massimo consentito	7,0 t	7.5 US t
	Coppia massima	150 Nm	110.5 ft lb
	Peso	4.025 kg	
	Spazio sotto	9 mm	3/8 inch
	Spazio adiacente	40 mm	1 5/8 inch
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.