



产品名称 *

通用三爪拉马带快速调节拉马爪









用于拆卸轴承、齿轮、圆盘等。

编号 30-2+C

系列 30+C

EAN 4021176039805



| 技术规格 | 公制 | 英制 |
|--|--------------|--------------------|
|  跨度 | 35 - 160 mm | 1 3/8 - 6 3/8 inch |
|  深度 | 150 mm | 5 7/8 inch |
|  内部使用扩展 | 100 - 220 mm | 3 7/8 - 8 5/8 inch |
|  六角驱动 (公) | 22 mm | |
| max. 最大负载 | 7,0 t | 7.5 US t |
| max. 最大扭矩 | 150 Nm | 110.5 ft lb |
|  重量 | 4.025 kg | |
|  下方空间 | 9 mm | 3/8 inch |
|  邻近空间 | 40 mm | 1 5/8 inch |
|  拉马爪数量 | 3 | 3 |



技术



滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



快速调整

通过滚花螺栓可以不用工具就能快速释放或移动横梁上的拉马爪。



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。