



Produktnavn *

3-armet universalaftrækker med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge









Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc. til snævre og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 30-2+S

Serie 30+S

EAN 4021176757051



| | Teknisk egenskab | Metrisk | Tomme |
|---|-----------------------------|----------------|--------------------|
|  | Spændvidde udvendig | 35 - 160 mm | 1 3/8 - 6 3/8 inch |
|  | Spænddybde | 150 mm | 5 7/8 inch |
|  | Spændvidde indvendig | 100 - 220 mm | 3 7/8 - 8 5/8 inch |
|  | Udvendig sekskant | 22 mm | |
| max. | Maksimal tilladt belastning | 5 t | 5.5 US t |
|  | Maks. drejningsmoment | 120 Nm | 88.5 ft lb |
|  | Vægt | 3.785 kg | |
|  | Rum nedenunder | 4 mm | 3/16 inch |
|  | Rum ved siden af | 19 mm | 3/4 inch |
|  | Antal kroge | 3 | 3 |



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

| Varenr. | Produktnavn |
|---------|---|
| 621220 | Mekanisk trykspindel. |
| 2-153-S | 3 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt) |
| 30-2-T | 3-armet travers |

Tilbehør

| Varenr. | Produktnavn |
|-----------|---|
| 2-303-S | 3 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt) |
| 2-V-150-S | 3 aftrækningskrogforlængelser (sæt) |
| K-600-025 | Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler |

Er bestanddel af

| Varenr. | Produktnavn |
|------------------|-------------------|
| EVLW-2-INDUSTRIE | Salgsvæg industri |