



Nombre del producto *

Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción finos y regulables rápidamente

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. en espacios intermedios estrechos y de difícil acceso.

Núm. art. 30-2+S

Serie 30+S

EAN 4021176757051



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	35 - 160 mm	1 3/8 - 6 3/8 inch
	Profundidad de sujeción	150 mm	5 7/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Hexágono exterior	22 mm	
max.	Carga máxima admisible	5 t	5.5 US t
	Momento de giro máximo	120 Nm	88.5 ft lb
	Peso	3.785 kg	
	Espacio debajo	4 mm	3/16 inch
	Espacio adyacente	19 mm	3/4 inch
	Cantidad de ganchos	3	3



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
621220	Husillo mecánico.
2-153-S	3 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (juego)
30-2-T	Travesaño de 3 brazos

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
2-303-S	3 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (juego)
2-V-150-S	3 prolongaciones de ganchos de extracción (juego)
K-600-025	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión

Es parte de

Núm. art.	Nombre del producto
EVLW-2-INDUSTRIE	Expositor de venta, herramientas para industria