



Nazwa produktu *

Ściągacz 3-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarczy, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu 30-2+S
 Seria 30+S
 EAN 4021176757051



| | Cecha techniczna | Metryczne | Imperial |
|----------------|--|--------------|--------------------|
| | Odległość mocowania zewnętrzna | 35 - 160 mm | 1 3/8 - 6 3/8 inch |
| | Głębokość mocowania | 150 mm | 5 7/8 inch |
| | Odległość mocowania wewnętrzna | 100 - 220 mm | 3 7/8 - 8 5/8 inch |
| | Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym | 22 mm | |
| max. | Dopuszczalne obciążenie | 5 t | 5.5 US t |
| | Maksymalny moment obrotowy | 120 Nm | 88.5 ft lb |
| | Ciężar | 3.785 kg | |
| | Przestrzeń poniżej | 4 mm | 3/16 inch |
| | Raum nebendran | 19 mm | 3/4 inch |
| J _x | Liczba ramion | 3 | 3 |



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

| Numer artykułu | Nazwa produktu |
|----------------|---|
| 621220 | Mechaniczne wrzeciono naciskowe. |
| 2-153-S | 3 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (zestaw) |
| 30-2-T | Poprzeczka 3-ramienna |

Akcesoria

| Numer artykułu | Nazwa produktu |
|----------------|---|
| 2-303-S | 3 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (zestaw) |
| 2-V-150-S | 3 przedłużki ramion ściągacza (zestaw) |
| K-600-025 | Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO |

Stanowi część

| Numer artykułu | Nazwa produktu |
|------------------|----------------------------------|
| EVLW-2-INDUSTRIE | Ścianka z narzędziami "Przemysł" |