



Nom du produit

Extracteur universel à 3 bras

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 30-2

Gammes 30

Code à barre 4021176013478



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	35 - 160 mm	1 3/8 - 6 3/8 inch
	Profondeur de serrage	150 mm	5 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	6 pans mâles	22 mm	
max.	Charge maximale admissible	7 t	7.5 US t
	Moment de couple max.	150 Nm	110.5 ft lb
	Poids	3.815 kg	
	Espace ci-dessous	9 mm	3/8 inch
	Pièce à côté	40 mm	1 5/8 inch
J _x	Nombre de crochets	3	3



Technologies



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
621220	Vis d'extraction mécanique.
2-150-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
30-2-T	Traverse à 3 bras

Accessoires

Réf.	Nom du produit
8-01	Vis hydraulique longue
2-300-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
2-151-S	3 griffes d'extraction minces (jeu)
2-301-S	3 griffes d'extraction minces (jeu)
2-V-150-S	3 rallonges de griffes (jeu)