



产品名称

## 通用三爪拉马











用于拆卸轴承、齿轮、圆盘等。

编号 30-2

系列 30

EAN 4021176013478



技术规格	公制	英制
 跨度	35 - 160 mm	1 3/8 - 6 3/8 inch
 深度	150 mm	5 7/8 inch
 内部使用扩展	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
 六角驱动 (公)	22 mm	
 max. 最大负载	7 t	7.5 US t
 max. 最大扭矩	150 Nm	110.5 ft lb
 重量	3.815 kg	
 下方空间	9 mm	3/8 inch
 邻近空间	40 mm	1 5/8 inch
 x 拉马爪数量	3	3



## 技术



### 开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



### 滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



### 臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



## 配件

编号	产品名称
621220	机械压力主轴。
2-150-S	三个拉马爪（套）
30-2-T	三爪横杆

## 附件

编号	产品名称
8-01	长液压主轴
2-300-S	三个拉马爪（套）
2-151-S	三个细拉马爪（套）
2-301-S	三个细拉马爪（套）
2-V-150-S	三个拉马爪延长杆（套）