



Produktnavn *

3-armet universalaftrækker med forlængede aftrækningskroge










Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-3-25

Serie 30

EAN 4021176901256



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	35 - 250 mm	1 3/8 - 9 7/8 inch
	Spænddybde	250 mm	9 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Udvendig sekskant	27 mm	
	Maks. drejningsmoment	250 Nm	
max.	Maksimal tilladt belastning	10 t	11 US t
	Vægt	10.195 kg	
	Rum nedenunder	20 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	67 mm	2 5/8 inch
	Antal kroge	3	3



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
626300	Mekanisk trykspindel.
30-3-T	3-armet travers
3-250-S	3 aftrækningskroge (sæt)

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
9-1	Hydraulisk reservepresse
9-2	Hydraulisk reservepresse
9-3	Hydraulisk reservepresse
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler