



Nom du produit \*

## Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction allongées










Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 30-3-25

Gammes 30

Code à barre 4021176901256



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	35 - 250 mm	1 3/8 - 9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	250 mm	9 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	6 pans mâles	27 mm	
	Moment de couple max.	250 Nm	
max.	Charge maximale admissible	10 t	11 US t
	Poids	10.195 kg	
	Espace ci-dessous	20 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	67 mm	2 5/8 inch
	Nombre de crochets	3	3



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
626300	Vis d'extraction mécanique.
30-3-T	Traverse à 3 bras
3-250-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
9-1	Presse hydraulique auxiliaire
9-2	Presse hydraulique auxiliaire
9-3	Presse hydraulique auxiliaire
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO