



Nome do produto *

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração prolongado










Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 30-3-25

Série 30

EAN 4021176901256



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	35 - 250 mm	1 3/8 - 9 7/8 inch
	Profundidade de fixação	250 mm	9 7/8 inch
	Extensão interna	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Hexágono externo	27 mm	
	Binário máx.	250 Nm	
max.	Carga máxima permitida	10 t	11 US t
	Peso	10.195 kg	
	Quarto abaixo	20 mm	3/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	67 mm	2 5/8 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
626300	Eixo de compressão mecânico.
30-3-T	Travessa de 3 braços
3-250-S	3 ganchos de extração (conjunto)

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
9-1	Prensa hidráulica auxiliar
9-2	Prensa hidráulica auxiliar
9-3	Prensa hidráulica auxiliar
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão