



产品名称 \*

## 通用三爪拉马带延长爪











用于拆卸轴承、齿轮、圆盘等。

编号 30-3-25

系列 30

EAN 4021176901256



技术规格	公制	英制
 跨度	35 - 250 mm	1 3/8 - 9 7/8 inch
 深度	250 mm	9 7/8 inch
 内部使用扩展	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
 六角驱动 (公)	27 mm	
 max. 最大扭矩	250 Nm	
 max. 最大负载	10 t	11 US t
 重量	10.195 kg	
 下方空间	20 mm	3/4 inch
 邻近空间	67 mm	2 5/8 inch
 J <sup>x</sup> 拉马爪数量	3	3



## 技术



### 滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



### 臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



### 开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



## 配件

编号	产品名称
626300	机械压力主轴。
30-3-T	三爪横杆
3-250-S	三个拉马爪（套）

## 附件

编号	产品名称
9-1	辅助液压油缸。
9-2	辅助液压油缸。
9-3	辅助液压油缸。
K-600-025	KUKKO 压紧轴的可更换承压件套件