



Nombre del producto *

Extractor universal de 3 brazos con husillo hidráulico largo y ganchos de extracción prolongados (con husillo mecánico)





Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. especialmente fijados.

Núm. art. 30-3-3-B

Serie 30-B

EAN 4021176886362



Atributo técnico	Métrico	Imperial
 Envergadura de sujeción exterior	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
 Profundidad de sujeción	300 mm	11 7/8 inch
 Envergadura de sujeción interior	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
 Hexágono exterior	12 mm	
 max. Momento de giro máximo	250 Nm	
 max. Carga máxima admisible	10 t	11 US t
 Peso	10.8 kg	
 Espacio debajo	20 mm	3/4 inch
 Espacio adyacente	67 mm	2 5/8 inch
 Cantidad de ganchos	3	3



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
8-02	Husillo hidráulico largo
3-300-S	3 Garras de extracción (Juego)
30-3-T	Travesaño de 3 brazos

Consiste en

Núm. art.	Nombre del producto
8-02	Husillo hidráulico largo