



Nombre del producto *

Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción prolongados


Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 30-3-3

Serie 30

EAN 4021176731143



Atributo técnico	Métrico	Imperial
 Envergadura de sujeción exterior	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
 Profundidad de sujeción	300 mm	11 7/8 inch
 Envergadura de sujeción interior	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
 Hexágono exterior	27 mm	
 max. Momento de giro máximo	250 Nm	
max. Carga máxima admisible	10 t	11 US t
 Peso	11.305 kg	
 Espacio debajo	20 mm	3/4 inch
 Espacio adyacente	67 mm	2 5/8 inch
 Cantidad de ganchos	3	3



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
626300	Husillo mecánico.
3-300-S	3 Garras de extracción (Juego)
30-3-T	Travesaño de 3 brazos

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
9-1	Prensa hidráulica auxiliar
9-2	Prensa hidráulica auxiliar
9-3	Prensa hidráulica auxiliar
K-600-025	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión