



Nome del prodotto *

Estrattore universale a 3 bracci con griffe allungate

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 30-3-3

Serie 30

EAN 4021176731143



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
	Profondità di serraggio	300 mm	11 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Esagono esterno	27 mm	
	Coppia massima	250 Nm	
max.	Carico massimo consentito	10 t	11 US t
	Peso	11.305 kg	
	Spazio sotto	20 mm	3/4 inch
	Spazio adiacente	67 mm	2 5/8 inch
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
626300	Vite di pressione meccanica.
3-300-S	3 griffe (set)
30-3-T	Traversa a 3 bracci

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
9-1	Pressa idraulica supplementare
9-2	Pressa idraulica supplementare
9-3	Pressa idraulica supplementare
K-600-025	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO