



Nome do produto *

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração prolongado











Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 30-3-3

Série 30

EAN 4021176731143



| | Características | Métrico | Polegada |
|---|-------------------------------|--------------|---------------------|
|  | Extensão externa | 46 - 250 mm | 1 7/8 - 9 7/8 inch |
|  | Profundidade de fixação | 300 mm | 11 7/8 inch |
|  | Extensão interna | 180 - 340 mm | 7 1/8 - 13 3/8 inch |
|  | Hexágono externo | 27 mm | |
|  | Binário máx. | 250 Nm | |
|  | Carga máxima permitida | 10 t | 11 US t |
|  | Peso | 11.305 kg | |
|  | Quarto abaixo | 20 mm | 3/4 inch |
|  | Quarto de drenagem secundária | 67 mm | 2 5/8 inch |
|  | Número de ganchos | 3 | 3 |



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

| Artigo Nº | Nome do produto |
|------------------|----------------------------------|
| 626300 | Eixo de compressão mecânico. |
| 3-300-S | 3 ganchos de extração (conjunto) |
| 30-3-T | Travessa de 3 braços |

Acessórios

| Artigo Nº | Nome do produto |
|------------------|--|
| 9-1 | Prensa hidráulica auxiliar |
| 9-2 | Prensa hidráulica auxiliar |
| 9-3 | Prensa hidráulica auxiliar |
| K-600-025 | Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão |