



Название артикула *

Универсальный трёхзахватный съёмник с удлинёнными захватами

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 30-3-3

Серия 30

штрих-код 4021176731143



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
	Глубина фиксации	300 mm	11 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Наружный шестигранник	27 mm	
	Максимальный момент силы	250 Nm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	10 t	11 US t
	Вес	11.305 kg	
	Raum unterhalb	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Число захватов	3	3



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
626300	Механический упорный шпиндель.
3-300-S	3 захвата (комплект)
30-3-T	Трёхзахватная траверса

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
9-1	Вспомогательный гидравлический поршень
9-2	Вспомогательный гидравлический поршень
9-3	Вспомогательный гидравлический поршень
K-600-025	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO