



Produktnavn \*

## 3-armet universalaftrækker med forlængede aftrækningskroge og lang hydraulisk spindel (inklusive mekanisk spindel)

Til aftrækning af særligt fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-3-4-B

Serie 30-B

EAN 4021176886379



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
	Spænddybde	400 mm	15 3/4 inch
	Spændvidde indvendig	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Udvendig sekskant	12 mm	
	Maks. drejningsmoment	250 Nm	
max.	Maksimal tilladt belastning	10 t	11 US t
	Vægt	14.73 kg	
	Rum nedenunder	20 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	67 mm	2 5/8 inch
J <sub>x</sub>	Antal kroge	3	3



## Teknologier



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



### HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



## Reservedel

Varenr.	Produktnavn
8-02	Lang hydraulisk spindel
3-400-S	3 aftrækningskroge (sæt)
30-3-T	3-armet travers

## Består af

Varenr.	Produktnavn
8-02	Lang hydraulisk spindel