



Nazwa produktu *

Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami i długim wrzecionem hydraulicznym (wraz z wrzecionem mechanicznym)

Do ściągania wyjątkowo mocno osadzonych łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 30-3-5-B

Seria 30-B

EAN 4021176886386



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
	Głębokość mocowania	500 mm	19 3/4 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	12 mm	
	max. Maksymalny moment obrotowy	250 Nm	
	max. Dopuszczalne obciążenie	10 t	11 US t
	Ciężar	16.41 kg	
	Przeźrzeń poniżej	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Liczba ramion	3	3



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-02	Długie wrzeciono hydrauliczne
3-500-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
30-3-T	Poprzeczka 3-ramienna