



Nom du produit *

Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction allongées

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 30-3-5

Gammes 30

Code à barre 4021176731303



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	500 mm	19 3/4 inch
	Capacité de serrage intérieure	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	6 pans mâles	27 mm	
	Moment de couple max.	250 Nm	
	Charge maximale admissible	10 t	11 US t
	Poids	14.385 kg	
	Espace ci-dessous	20 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	67 mm	2 5/8 inch
	Nombre de crochets	3	3



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
626300	Vis d'extraction mécanique.
3-500-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
30-3-T	Traverse à 3 bras

Accessoires

Réf.	Nom du produit
9-1	Presse hydraulique auxiliaire
9-2	Presse hydraulique auxiliaire
9-3	Presse hydraulique auxiliaire
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO