



Nome del prodotto \*

## Estrattore universale a 3 bracci con griffe allungate

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 30-3-5

Serie 30

EAN 4021176731303



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
	Profondità di serraggio	500 mm	19 3/4 inch
	Ampiezza di serraggio interna	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Esagono esterno	27 mm	
	Coppia massima	250 Nm	
max.	Carico massimo consentito	10 t	11 US t
	Peso	14.385 kg	
	Spazio sotto	20 mm	3/4 inch
	Spazio adiacente	67 mm	2 5/8 inch
	Numero delle griffe	3	3



## Tecnologie



### GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



### ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



### SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
626300	Vite di pressione meccanica.
3-500-S	3 griffe (set)
30-3-T	Traversa a 3 bracci

## Acessori

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
9-1	Pressa idraulica supplementare
9-2	Pressa idraulica supplementare
9-3	Pressa idraulica supplementare
K-600-025	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO