



Nome do produto *

Extrator universal de 3 braços com eixo hidráulico longo (incluindo eixo mecânico)











Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. particularmente fixos.

Artigo Nº 30-3-B

Série 30-B

EAN 4021176886393



| | Características | Métrico | Polegada |
|---|-------------------------------|--------------|---------------------|
|  | Extensão externa | 46 - 250 mm | 1 7/8 - 9 7/8 inch |
|  | Profundidade de fixação | 200 mm | 7 7/8 inch |
|  | Extensão interna | 180 - 340 mm | 7 1/8 - 13 3/8 inch |
|  | Hexágono externo | 12 mm | |
|  | Binário máx. | 250 Nm | |
|  | Carga máxima permitida | 10 t | 11 US t |
|  | Peso | 11.45 kg | |
|  | Quarto abaixo | 20 mm | 3/4 inch |
|  | Quarto de drenagem secundária | 67 mm | 2 5/8 inch |
|  | Número de ganchos | 3 | 3 |



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



Peça de substituição

| Artigo Nº | Nome do produto |
|------------------|----------------------------------|
| 8-02 | Eixo hidráulico longo |
| 3-200-S | 3 ganchos de extração (conjunto) |
| 30-3-T | Travessa de 3 braços |

é composto por

| Artigo Nº | Nome do produto |
|------------------|------------------------|
| 8-02 | Eixo hidráulico longo |