



Produktnavn *

3-armet universalaftrækker i sæt








Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-3-P3

Serie 30-P3

EAN 4021176111174



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	250 mm	9 7/8 inch
	Spænddybde	200/300/400 mm	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4 inch
	Spændvidde indvendig	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Udvendig sekskant	27 mm	
	Maks. drejningsmoment	250 Nm	
max.	Maksimal tilladt belastning	10 t	11 US t
	Vægt	23.86 kg	
	Antal kroge	3	3



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
626300	Mekanisk trykspindel.
3-200-S	3 aftrækningskroge (sæt)
3-300-S	3 aftrækningskroge (sæt)
3-400-S	3 aftrækningskroge (sæt)
30-3-T	3-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
9-1	Hydraulisk reservepresse
9-2	Hydraulisk reservepresse
9-3	Hydraulisk reservepresse
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler