



Nazwa produktu *

Ściągacze 3-ramienne uniwersalne w zestawie








Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 30-3-P3

Seria 30-P3

EAN 4021176111174



| | Cecha techniczna | Metryczne | Imperial |
|---|--|----------------|----------------------------|
|  | Odległość mocowania zewnętrzna | 250 mm | 9 7/8 inch |
|  | Głębokość mocowania | 200/300/400 mm | 7 7/8; 11 7/8; 15 3/4 inch |
|  | Odległość mocowania wewnętrzna | 180 - 340 mm | 7 1/8 - 13 3/8 inch |
|  | Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym | 27 mm | |
|  | max. Maksymalny moment obrotowy | 250 Nm | |
| max. | Dopuszczalne obciążenie | 10 t | 11 US t |
|  | Ciężar | 23.86 kg | |
|  | Liczba ramion | 3 | 3 |



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

| Numer artykułu | Nazwa produktu |
|-----------------------|----------------------------------|
| 626300 | Mechaniczne wrzeciono naciskowe. |
| 3-200-S | 3 ramiona ściągacza (zestaw) |
| 3-300-S | 3 ramiona ściągacza (zestaw) |
| 3-400-S | 3 ramiona ściągacza (zestaw) |
| 30-3-T | Poprzeczka 3-ramienna |

Akcesoria

| Numer artykułu | Nazwa produktu |
|-----------------------|---|
| 9-1 | Hydrauliczna prasa dodatkowa |
| 9-2 | Hydrauliczna prasa dodatkowa |
| 9-3 | Hydrauliczna prasa dodatkowa |
| K-600-025 | Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO |