



Название артикула *

Универсальный трёхзахватный съёмник в наборе

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 30-3-РЗ

Серия 30-РЗ

штрих-код 4021176111174



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	250 mm	9 7/8 inch
	Глубина фиксации	200/300/400 mm	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4 inch
	Ширина фиксации внутренняя	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Наружный шестигранник	27 mm	
	Максимальный момент силы	250 Nm	
	Максимально допустимая нагрузка	10 t	11 US t
	Вес	23.86 kg	
	Число захватов	3	3



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
626300	Механический упорный шпиндель.
3-200-S	3 захвата (комплект)
3-300-S	3 захвата (комплект)
3-400-S	3 захвата (комплект)
30-3-T	Трёхзахватная траверса

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
9-1	Вспомогательный гидравлический поршень
9-2	Вспомогательный гидравлический поршень
9-3	Вспомогательный гидравлический поршень
K-600-025	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO