



Nombre del producto \*

## Juego de extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción finos








Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. en espacios intermedios estrechos y de difícil acceso.

Núm. art. 30-3-SP

Serie 30-SP

EAN 4021176728358



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	250 mm	9 7/8 inch
	Profundidad de sujeción	200/300/400 mm	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4 inch
	Envergadura de sujeción interior	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Hexágono exterior	27 mm	
max.	Carga máxima admisible	7 t	7.5 US t
	Momento de giro máximo	220 Nm	162 ft lb
	Peso	23.67 kg	
	Cantidad de ganchos	3	3



## Tecnologías



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



### SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
626300	Husillo mecánico.
3-201-S	3 ganchos de extracción finos (juego)
3-301-S	3 ganchos de extracción finos (juego)
3-401-S	3 ganchos de extracción finos (juego)
30-3-T	Travesaño de 3 brazos

## Accesorios

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
K-600-025	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión