



Nom du produit *

Jeu d'extracteurs universels à 3 bras avec griffes d'extraction minces

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. 30-3-SP

Gammes 30-SP

Code à barre 4021176728358



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	250 mm	9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	200/300/400 mm	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4 inch
	Capacité de serrage intérieure	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	6 pans mâles	27 mm	
max.	Charge maximale admissible	7 t	7.5 US t
	Moment de couple max.	220 Nm	162 ft lb
	Poids	23.67 kg	
J _x	Nombre de crochets	3	3



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
626300	Vis d'extraction mécanique.
3-201-S	3 griffes d'extraction minces (jeu)
3-301-S	3 griffes d'extraction minces (jeu)
3-401-S	3 griffes d'extraction minces (jeu)
30-3-T	Traverse à 3 bras

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO