



Nazwa produktu \*

## Ściągacze 3-ramienne uniwersalne ze smukłymi ramionami w zestawie








Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarczy, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu 30-3-SP

Seria 30-SP

EAN 4021176728358



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	250 mm	9 7/8 inch
	Głębokość mocowania	200/300/400 mm	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	27 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	7 t	7.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	220 Nm	162 ft lb
	Ciężar	23.67 kg	
	Liczba ramion	3	3



## Technologie



### GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



### ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
626300	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
3-201-S	3 smukłe ramiona ściągnacza (zestaw)
3-301-S	3 smukłe ramiona ściągnacza (zestaw)
3-401-S	3 smukłe ramiona ściągnacza (zestaw)
30-3-T	Poprzeczka 3-ramienna

## Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO