



Nome do produto *

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração fino num conjunto

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. em espaços estreitos e de difícil acesso.

Artigo Nº 30-3-SP

Série 30-SP

EAN 4021176728358



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	250 mm	9 7/8 inch
	Profundidade de fixação	200/300/400 mm	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4 inch
	Extensão interna	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Hexágono externo	27 mm	
max.	Carga máxima permitida	7 t	7.5 US t
 max.	Binário máx.	220 Nm	162 ft lb
	Peso	23.67 kg	
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo N°	Nome do produto
626300	Eixo de compressão mecânico.
3-201-S	3 ganchos de extração finos (conjunto)
3-301-S	3 ganchos de extração finos (conjunto)
3-401-S	3 ganchos de extração finos (conjunto)
30-3-T	Travessa de 3 braços

Acessórios

Artigo N°	Nome do produto
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão