



Nome del prodotto \*

## Estrattore universale a 3 bracci con griffe sottili

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge, ecc. per spazi ristretti e difficili da raggiungere.

Num. art. 30-3-S

Serie 30-S

EAN 4021176728013



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
	Profondità di serraggio	200 mm	7 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Esagono esterno	27 mm	
max.	Carico massimo consentito	13,5 t	14,5 US t
	Coppia massima	390 Nm	287 ft lb
	Peso	9.365 kg	
	Spazio sotto	6,5 mm	1/4 inch
	Spazio adiacente	52 mm	2 1/16 inch
J <sub>x</sub>	Numero delle griffe	3	3



## Tecnologie



### GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



### ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



### SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
626300	Vite di pressione meccanica.
3-201-S	3 griffe sottili (set)
30-3-T	Traversa a 3 bracci

## Acessori

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
3-301-S	3 griffe sottili (set)
3-401-S	3 griffe sottili (set)
3-501-S	3 griffe sottili (set)
K-600-025	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO