



Nome do produto *

Extrator universal de 3 braços com eixo hidráulico longo (incluindo eixo mecânico)











Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. particularmente fixos.

Artigo Nº 30-30-B

Série 30-B

EAN 4021176303104



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	50 - 375 mm	2 - 14 3/4 inch
	Profundidade de fixação	200 mm	7 7/8 inch
	Extensão interna	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Hexágono externo	36 mm	
	Binário máx.	250 Nm	
	Carga máxima permitida	15 t	16 US t
	Peso	11.1 kg	
	Quarto abaixo	20 mm	3/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	67 mm	2 5/8 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
11-0-T	Travessa
8-1-B	Eixo hidráulico longo
3-200-S	3 ganchos de extração (conjunto)
8-02	Eixo hidráulico longo
8-1	Sistema hidráulico para eixos

é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
8-1-B	Eixo hidráulico longo
8-02	Eixo hidráulico longo
8-1	Sistema hidráulico para eixos

Em alternativa pode ser utilizado com

Artigo Nº	Nome do produto
633400	Eixo de compressão mecânico.