



Nombre del producto *

Extractor universal de 3 brazos con husillo hidráulico largo y ganchos de extracción regulables rápidamente (con husillo mecánico)



Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. especialmente fijados.

Núm. art. 30-30+B

Serie 30+B

EAN 4021176303067



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	50 - 375 mm	2 - 14 3/4 inch
	Profundidad de sujeción	200 mm	7 7/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Hexágono exterior	36 mm	
	Momento de giro máximo	250 Nm	
	Carga máxima admisible	15 t	16 US t
	Peso	12.475 kg	
	Espacio debajo	6,5 mm	1/4 inch
	Espacio adyacente	52 mm	2 1/16 inch
	Cantidad de ganchos	3	3




Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
8-02	Husillo hidráulico largo
3-202-S	3 ganchos de extracción regulables rápidamente (juego)
11-0-T	Travesaño

También se incluye en

Núm. art.	Nombre del producto
WT-010	Surtido de extractores – vehículos industriales – TOP