



Nom du produit *

Extracteur universel à 3 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction à réglage rapide (y compris la vis mécanique)










Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.

Réf. 30-30+B

Gammes 30+B

Code à barre 4021176303067



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	50 - 375 mm	2 - 14 3/4 inch
	Profondeur de serrage	200 mm	7 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	6 pans mâles	36 mm	
	Moment de couple max.	250 Nm	
max.	Charge maximale admissible	15 t	16 US t
	Poids	12.475 kg	
	Espace ci-dessous	6,5 mm	1/4 inch
	Pièce à côté	52 mm	2 1/16 inch
	Nombre de crochets	3	3



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
8-02	Vis hydraulique longue
3-202-S	3 griffes d'extraction à réglage rapide (jeu)
11-0-T	Entretoise

Est aussi inclus dans

Réf.	Nom du produit
WT-010	Assortiment d'extracteurs – véhicules utilitaires – TOP