



Nome do produto *

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração de ajuste rápido e eixo hidráulico longo (incluindo eixo mecânico)











Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. particularmente fixos.

Artigo Nº 30-30+B

Série 30+B

EAN 4021176303067



Características	Métrico	Polegada
 Extensão externa	50 - 375 mm	2 - 14 3/4 inch
 Profundidade de fixação	200 mm	7 7/8 inch
 Extensão interna	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
 Hexágono externo	36 mm	
 Binário máx. max.	250 Nm	
 Carga máxima permitida max.	15 t	16 US t
 Peso	12.475 kg	
 Quarto abaixo	6,5 mm	1/4 inch
 Quarto de drenagem secundária	52 mm	2 1/16 inch
 Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
8-02	Eixo hidráulico longo
3-202-S	3 ganchos de extração de ajuste rápido (conjunto)
11-0-T	Travessa

Está também incluído em

Artigo Nº	Nome do produto
WT-010	Gama de extratores - Veículos comerciais - TOP