



Produktnavn *


3-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-30+

Serie 30+

EAN 4021176303333



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	50 - 375 mm	2 - 14 3/4 inch
	Spænddybde	200 mm	7 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Udvendig sekskant	36 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	15 t	16 US t
max.	Maks. drejningsmoment	250 Nm	184 ft lb
	Vægt	10.635 kg	
	Rum nedenunder	20 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	67 mm	2 5/8 inch
x	Antal kroge	3	3



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
633400	Mekanisk trykspindel.
3-202-S	3 hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
11-0-T	Travers
626300	Mekanisk trykspindel.

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
9-1	Hydraulisk reservepresse
9-2	Hydraulisk reservepresse
9-3	Hydraulisk reservepresse
3-202-S	3 hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
3-302-S	3 hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
3-402-S	3 hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler