



Nombre del producto *

Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente




Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 30-30+

Serie 30+

EAN 4021176303333



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	50 - 375 mm	2 - 14 3/4 inch
	Profundidad de sujeción	200 mm	7 7/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Hexágono exterior	36 mm	
max.	Carga máxima admisible	15 t	16 US t
	Momento de giro máximo	250 Nm	184 ft lb
	Peso	10.635 kg	
	Espacio debajo	20 mm	3/4 inch
	Espacio adyacente	67 mm	2 5/8 inch
J _x	Cantidad de ganchos	3	3



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
633400	Husillo mecánico.
3-202-S	3 ganchos de extracción regulables rápidamente (juego)
11-0-T	Travesaño
626300	Husillo mecánico.

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
9-1	Prensa hidráulica auxiliar
9-2	Prensa hidráulica auxiliar
9-3	Prensa hidráulica auxiliar
3-202-S	3 ganchos de extracción regulables rápidamente (juego)
3-302-S	3 ganchos de extracción regulables rápidamente (juego)
3-402-S	3 ganchos de extracción regulables rápidamente (juego)
K-600-025	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión