



Nazwa produktu \*

## Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 30-30+

Seria 30+

EAN 4021176303333



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	50 - 375 mm	2 - 14 3/4 inch
	Głębokość mocowania	200 mm	7 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	36 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	15 t	16 US t
	Maksymalny moment obrotowy	250 Nm	184 ft lb
	Ciężar	10.635 kg	
	Przeźrzeń poniżej	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
J <sub>x</sub>	Liczba ramion	3	3



## Technologie



### GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



### ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



### QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
633400	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
3-202-S	3 szybkoprzestawne ramiona ściągnacza (zestaw)
11-0-T	Poprzeczka ściągnacza
626300	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.

## Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
9-1	Hydrauliczna prasa dodatkowa
9-2	Hydrauliczna prasa dodatkowa
9-3	Hydrauliczna prasa dodatkowa
3-202-S	3 szybkoprzestawne ramiona ściągnacza (zestaw)
3-302-S	3 szybkoprzestawne ramiona ściągnacza (zestaw)
3-402-S	3 szybkoprzestawne ramiona ściągnacza (zestaw)
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO