



Nome do produto *

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração de ajuste rápido











Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 30-30+

Série 30+

EAN 4021176303333



Características	Métrico	Polegada
 Extensão externa	50 - 375 mm	2 - 14 3/4 inch
 Profundidade de fixação	200 mm	7 7/8 inch
 Extensão interna	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
 Hexágono externo	36 mm	
 max. Carga máxima permitida	15 t	16 US t
 max. Binário máx.	250 Nm	184 ft lb
 Peso	10.635 kg	
 Quarto abaixo	20 mm	3/4 inch
 Quarto de drenagem secundária	67 mm	2 5/8 inch
 J ^x Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
633400	Eixo de compressão mecânico.
3-202-S	3 ganchos de extração de ajuste rápido (conjunto)
11-0-T	Travessa
626300	Eixo de compressão mecânico.

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
9-1	Prensa hidráulica auxiliar
9-2	Prensa hidráulica auxiliar
9-3	Prensa hidráulica auxiliar
3-202-S	3 ganchos de extração de ajuste rápido (conjunto)
3-302-S	3 ganchos de extração de ajuste rápido (conjunto)
3-402-S	3 ganchos de extração de ajuste rápido (conjunto)
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão