



Название артикула *

Универсальный трёхзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 30-30+

Серия 30+

штрих-код 4021176303333



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	50 - 375 mm	2 - 14 3/4 inch
	Глубина фиксации	200 mm	7 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Наружный шестигранник	36 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	15 t	16 US t
max.	Максимальный момент силы	250 Nm	184 ft lb
	Вес	10.635 kg	
	Raum unterhalb	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Число захватов	3	3



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
633400	Механический упорный шпиндель.
3-202-S	3 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
11-0-T	Траверса
626300	Механический упорный шпиндель.

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
9-1	Вспомогательный гидравлический поршень
9-2	Вспомогательный гидравлический поршень
9-3	Вспомогательный гидравлический поршень
3-202-S	3 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
3-302-S	3 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
3-402-S	3 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
K-600-025	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO