



Nom du produit \*

## Extracteur universel à 3 bras










Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 30-30

Gammes 30

Code à barre 4021176303005



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	50 - 375 mm	2 - 14 3/4 inch
	Profondeur de serrage	200 mm	7 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	6 pans mâles	36 mm	
max.	Charge maximale admissible	15 t	16 US t
	Moment de couple max.	250 Nm	184 ft lb
	Poids	10.5 kg	
	Espace ci-dessous	20 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	67 mm	2 5/8 inch
	Nombre de crochets	3	3



## Technologies



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
633400	Vis d'extraction mécanique.
3-200-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
11-0-T	Entretoise
626300	Vis d'extraction mécanique.

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
9-1	Presse hydraulique auxiliaire
9-2	Presse hydraulique auxiliaire
9-3	Presse hydraulique auxiliaire
3-201-S	3 griffes d'extraction minces (jeu)
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO