



Nome del prodotto *

Estrattore universale a 3 bracci

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 30-30

Serie 30

EAN 4021176303005



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	50 - 375 mm	2 - 14 3/4 inch
	Profondità di serraggio	200 mm	7 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Esagono esterno	36 mm	
max.	Carico massimo consentito	15 t	16 US t
	Coppia massima	250 Nm	184 ft lb
	Peso	10.5 kg	
	Spazio sotto	20 mm	3/4 inch
	Spazio adiacente	67 mm	2 5/8 inch
J _x	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
633400	Vite di pressione meccanica.
3-200-S	3 griffe (set)
11-0-T	Traversa
626300	Vite di pressione meccanica.

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
9-1	Pressa idraulica supplementare
9-2	Pressa idraulica supplementare
9-3	Pressa idraulica supplementare
3-201-S	3 griffe sottili (set)
K-600-025	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO