



Nome do produto \*

## Extrator universal de 3 braços










Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 30-30

Série 30

EAN 4021176303005



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	50 - 375 mm	2 - 14 3/4 inch
	Profundidade de fixação	200 mm	7 7/8 inch
	Extensão interna	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Hexágono externo	36 mm	
max.	Carga máxima permitida	15 t	16 US t
	Binário máx.	250 Nm	184 ft lb
	Peso	10.5 kg	
	Quarto abaixo	20 mm	3/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	67 mm	2 5/8 inch
	Número de ganchos	3	3



## Tecnologias



### SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



### GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



### ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
633400	Eixo de compressão mecânico.
3-200-S	3 ganchos de extração (conjunto)
11-0-T	Travessa
626300	Eixo de compressão mecânico.

## Acessórios

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
9-1	Prensa hidráulica auxiliar
9-2	Prensa hidráulica auxiliar
9-3	Prensa hidráulica auxiliar
3-201-S	3 ganchos de extração finos (conjunto)
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão